

Ultra360° LPG/CNG Filter

Nowy, ulepszony filtr odstożnikowy,
skuteczna filtracja połączona
z ergonomią



Skuteczną filtrację zapewnia oryginalna konstrukcja zespołu filtrującego. Wprowadzony do filtra gaz wprawiany jest w ruch wirowy i kierowany w dół korpusu. Po drodze, dzięki ruchowi wirowemu, sile odśrodkowej i sile bezwładności, cząsteczki stałe i ciekłe znajdujące się w gazie zostają odwirowane i zatrzymane na dnie. Dodatkowo wkład filtrujący oczyszcza powracający ku górze strumień gazu z pozostałych, drobnych zanieczyszczeń.

Filtr Ultra 360° został zaprojektowany specjalnie z myślą o wygodzie montażysty. Króćce wlotu i wylotu umiejscowiono na osobnych, niezależnych elementach obudowy filtra, dzięki czemu można dowolnie regulować kąt pomiędzy nimi. Dzięki takiemu rozwiązaniu montażysta ma pełną swobodę w umiejscowieniu filtra w komorze silnika.

Kod	GF1212	GF1222	GF1612	GF1622
Średnica wejściowa [mm]	Ø12		Ø16	
Średnica wyjściowa [mm]	Ø12			
Ilość wyjść	1	2	1	2
Wysokość filtra [mm]	106		110	
Homologacja	E8 67R-017075; E8 110R-007076			

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Materiał obudowy: kompozyt poliamidowo-szklany
- Materiał filtracyjny: poliester
- Klasyfikacja: CLASS#2
- Ciśnienie klasyfikacyjne: 4,5 bara
- Temperatura pracy: -20÷120°C

WYMIARY

60 x 60 (110 z króćcami ustawionymi na 180°)

Wkład filtra Ultra 360°

