

Barracuda

LPG/CNG Injector

Современные скоростные газовые форсунки LPG/CNG.



Доступны версии как для одиночного монтажа так и 2,3,4 — цилиндрические рейки. Регулируемая калибровочная дюза обеспечивает плавную подачу газа и производительность форсунки от 20 до 50 ЛС на цилиндр.

- Время открытия: ~ 1,9 ms
- Время закрытия: ~ 1,2 ms
- Сопротивление катушки: 1,9 ohm ± 5%

ОПИСАНИЕ

- Поршневое строение
- Вертикальная подача газа
- Компактное покрытие
- Стандартное AMP SuperSeal соединение
- Элементы из нержавеющей стали, высокий показатель индукционного насыщения
- Уплотнение FKM
- Плунжера и втулка имеют специальное защитное покрытие от трения по всей поверхности
- Контроль расход газа с помощью калибрующего сопла
- Различные способы подключения благодаря широкому монтажному набору

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный расход при давлении 1,0 bar	[NI/min]	115 ±1	130 ±1
Диаметр штуцера	[mm]	max 2,8	
Сопротивление катушки	[Ω]	1,9 ±5%	
Время открытия инжектора	[ms]	~1,9	
Время закрытия инжектора	[ms]	~1,2	
Мах амплитуда тока	[A]	4	
Мах ток удержания	[A]	2	
Номинальное рабочее давление	[bar]	0,2 ÷ 4,2	
Мах рабочее давление	[bar]	4,5	
Диапазон рабочих температур	[°C]	-40 ÷ 120	
Рабочее напряжение	[V DC]	6 ÷ 18	
Гарантия	[km]	100000	
Срок службы	> 500 миллионов циклов		
Коннектор	SuperSeal		
Омологация	E8 67R-01 6407 E8 110R-00 6408		

ОДИНОЧНАЯ
ФОРСУНКА



ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ
ФОРСУНКИ

