

Ultra360°

LPG/CNG Filter

Усовершенствованный осадочный фильтр, гарантирующий эффективную фильтрацию сжиженного нефтяного газа и отличную эргономику.

Идеальную фильтрацию обеспечивает оригинальная конструкция фильтрующего блока. Газ, подаваемый в фильтр, приводится во вихревое движение и направляется вниз по телу. Попутно благодаря вихревому движению, центробежной силе и силе инерции твердые и жидкие частицы, содержащиеся в газе, центрифугируются и удерживаются на дне. Специальный сменный фильтрующий картридж очищает возвращающийся вверх газовый поток от оставшихся мелких примесей.

Ultra360° был разработан специально для удобства установщика. Входные и выходные патрубки расположены на отдельных, независимых элементах корпуса фильтра, поэтому угол между ними можно свободно регулировать. Благодаря такому решению установщик имеет полную свободу в размещении фильтра в моторном отсеке.

Чтобы обеспечить точную фильтрацию в течение длительного периода эксплуатации, площадь поверхности фильтрующего материала должна быть как можно большей. В Ultra360° мы выполнили это требование, сделав гофрированную фильтрующую вставку без увеличения размера фильтра. Уверенность в безопасности и эффективности фильтра подтверждается его соответствием стандарту ISO 9001.



- ✓ **Эффективная фильтрация топлива СУГ и СПГ** – Фильтр центрифугирует примеси и маслянистые фракции, используя вихревое движение и центробежную силу. Сменный фильтрующий вкладыш очищает газовый поток от остатков примесей.
- ✓ **Сменные фильтрующие картриджи** – Чтобы обеспечить точную фильтрацию в течение длительного периода эксплуатации, площадь поверхности фильтрующего материала должна быть как можно большей. В Ultra360° мы выполнили это требование, сделав гофрированную фильтрующую вставку без увеличения размера фильтра. Уверенность в безопасности и эффективности фильтра подтверждается его соответствием стандарту ISO 9001.
- ✓ **Полное удобство установки** – Возможность установки впускных и выпускных отверстий в четырех разных направлениях, что значительно облегчает установку под капотом.

Спецификация:

Материал корпуса	полимерно-стеклянная композиция
Фильтрующий материал	полиэстер
Поддерживаемое топливо	СУГ и СПГ
Классификация	CLASS#2
Рабочее давление	4,5 бар
Рабочая температура	-20 ÷ 120°C
Габариты	60 x 60 x 106 мм

Коды продуктов:

	GF1212	GF1222	GF1612	GF1622	Фильтрующий картридж
Код	C052-10-10-00-03	C052-12-22-01-00	C052-16-12-01-00	C052-16-22-01-00	C052-01-00-01-01
Входной диаметр [мм]	Ø12	Ø12	Ø16	Ø16	без уплотнительного
Выходной диаметр [мм]	Ø12	Ø12	Ø12	Ø12	
Количество выходов	1	2	1	2	Комплект для ремонта фильтра с уплотнительным кольцом
Высота фильтра [мм]	106	106	110	110	

