

LPG/CNG Filter **Ultra360°** **FIBREGLASS**

Un filtro GPL/CNG ben noto con un elemento filtrante in fibra di vetro. Massima efficienza di filtrazione del gas, ultra-protezione e maggiore durata dell'impianto a gas.



I filtri **Ultra360°** sono da anni una scelta di fiducia per conducenti e installatori grazie alla loro elevata capacità di filtrazione del gas e alla protezione degli impianti GPL/CNG. Ora puoi scegliere una versione ancora più avanzata: **Ultra360° FIBREGLASS**, dotata di un moderno elemento filtrante in fibra di vetro.

La fibra di vetro è un materiale con eccezionali proprietà filtranti: la sua struttura densa e omogenea trattiene efficacemente anche le più piccole particelle di impurità, che potrebbero danneggiare gli iniettori o altri componenti dell'impianto a gas. Inoltre, **la fibra di vetro non assorbe l'acqua, garantendo così un'efficienza costante del filtro anche in condizioni operative difficili.**

Entrambe le versioni di **Ultra360°** offrono un'eccellente filtrazione, riducendo al minimo il rischio di contaminazione dell'impianto a gas. Tuttavia, **se cerchi la massima protezione, la versione FIBREGLASS assicura una filtrazione ancora più efficace e una maggiore durata dei componenti del motore.**

Ultra360° – Garanzia di gas pulito e funzionamento senza problemi. Vuoi godere di un impianto GPL/CNG efficiente al 100% e durevole? **Scegli la versione FIBREGLASS – per chi non accetta compromessi.**

- ✓ **Massima efficienza di filtrazione del gas GPL e CNG** – Migliore ritenzione di frazioni oleose, particelle solide e umidità rispetto ai filtri in poliestere e carta.
- ✓ **Protezione ottimale degli iniettori di gas** – Per mantenere precisione e prestazioni per tutta la loro durata.
- ✓ **Resistenza all'umidità** – La fibra di vetro non assorbe acqua, garantendo una filtrazione costante anche in condizioni difficili.
- ✓ **Tecnologia di separazione delle impurità** – Il filtro rimuove le impurità e le frazioni oleose utilizzando il movimento vorticoso e la forza centrifuga. L'elemento filtrante sostituibile purifica il flusso di gas dai residui.
- ✓ **Compatibile con tutti gli impianti GPL/CNG** – Particolarmente consigliato quando la qualità del gas è scarsa.

Specifiche:

Materiale della scocca	composito poliammide-vetro
Materiale filtrante	fibra di vetro
Carburante supportato	GPL e CNG
Classificazione	CLASS#2
Pressione di classificazione	4,5 bar
Temperatura di esercizio	-20 ÷ 120°C
Dimensioni	60 x 60 x 106 mm

Codici prodotto:

	GF1212	GF1222	GF1612	GF1622	cartuccia filtrante
Codice prodotto	C052-12-12-03-01	C052-12-22-03-01	C052-16-12-03-01	C052-16-22-03-01	C052-01-00-01-05 senza o-ring
Diametro di ingresso [mm]	Ø12	Ø12	Ø16	Ø16	
Diametro di uscita [mm]	Ø12	Ø12	Ø12	Ø12	
Numero di uscite	1	2	1	2	
Altezza del filtro [mm]	106	106	110	110	

