

LPG/CNG Filter **Ultra360°** **FIBREGLASS**

Хорошо известный фильтр СУГ/СПГ с картриджем из стекловолокна. Максимальная эффективность фильтрации газа, ультра-защита и увеличенный срок службы газовой установки.



Фильтры **Ultra360°** уже много лет пользуются доверием водителей и установщиков благодаря своей высокой эффективности фильтрации газа и защите газовых систем СУГ/СПГ. Теперь у вас есть возможность выбрать еще более совершенную версию – **Ultra360° FIBREGLASS**, оснащенную современным фильтрующим элементом из стекловолокна.

Стекловолокно – это материал с исключительными фильтрующими свойствами: его плотная и однородная структура эффективно задерживает даже мельчайшие частицы загрязнений, которые могут повредить форсунки или другие элементы газовой системы. Кроме того, **стекловолокно не впитывает воду**, благодаря чему фильтр сохраняет свою эффективность даже в сложных условиях эксплуатации.

Обе версии **Ultra360°** обеспечивают отличную фильтрацию, сводя к минимуму риск попадания загрязняющих веществ в газовую систему. Однако, если для вас важна максимальная защита, версия **FIBREGLASS** предлагает еще более высокую эффективность фильтрации и увеличенный срок службы компонентов двигателя.

Ultra360° – это гарантия чистого газа и бесперебойной работы двигателя. Хотите наслаждаться 100% эффективной и долговечной газовой системой СУГ/СПГ? Выбирайте версию **FIBREGLASS** – для тех, кто не идет на компромиссы.

- ✓ **Максимальная эффективность фильтрации газа СУГ/СПГ** – лучшее удерживание масляных фракций, твердых частиц и влаги по сравнению с полиэфировыми и бумажными фильтрами.
- ✓ **Высокая степень защиты газовых форсунок** – обеспечивает их точность и стабильность работы в течение всего срока службы.
- ✓ **Стойкость к влаге** – стекловолокно не впитывает воду, что гарантирует неизменную эффективность фильтрации даже в сложных условиях эксплуатации.
- ✓ **Технология отделения загрязнений** – фильтр удаляет загрязняющие частицы и масляные фракции с помощью завихрения и центробежной силы. Сменный фильтрующий элемент очищает газовый поток от остаточных загрязнений.
- ✓ **Подходит для всех газовых систем СУГ/СПГ** – особенно рекомендуется в условиях, где качество заправляемого газа оставляет желать лучшего.

Спецификация:

Материал корпуса	полимерно-стеклянная композиция
Фильтрующий материал	стекловолокно
Поддерживаемое топливо	СУГ и СПГ
Классификация	CLASS#2
Рабочее давление	4,5 bar
Рабочая температура	-20 ÷ 120°C
Габариты	60 x 60 x 106 мм

Коды продуктов:

	GF1212	GF1222	GF1612	GF1622	фильтрующая вставка
Код	C052-12-12-03-01	C052-12-22-03-01	C052-16-12-03-01	C052-16-22-03-01	C052-01-00-01-05
Входной диаметр [мм]	Ø12	Ø12	Ø16	Ø16	без уплотнительного кольца
Выходной диаметр [мм]	Ø12	Ø12	Ø12	Ø12	
Количество выходов	1	2	1	2	
Высота фильтра [мм]	106	106	110	110	

